Split by PDF Splitter

Затворы и клапаны обратные

Створчатый межфланцевый обратный затвор. ГРАНЛОК

Характеристики	Для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 110˚С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
017-0316	21000640	40
017-0318	21000650	50
017-0320	21000660	65
017-0322	21000670	80
017-0324	21000680	100
017-0326	21000690	125
017-0328	21000700	150
017-0324	21000680	200
017-0326	21000690	250
017-0328	21000700	300

Затвор обратный поворотный 19с53нж

Характеристики	Фланцевый,Для предотвращения обратного потока рабочей среды.Среда - вода,пар, газ, нефтепродукты.	
Рабочая температура	до 450˚С	
МПа	4,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
016-0257	20200150	50
016-0258	20200160	80
016-0259	20200170	100
016-0260	20200180	150
016-0261	20200190	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Арматура стальная. Затворы и клапаны обратные

Клапан обратный подьемный 16с13нж

Характеристики	Фланцевый,Для предотвращения обратного потока. Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефтепродукты.	
Рабочая температура	до 425˚С	
	4,0	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
016-0257	20200150	40
016-0258	20200160	50
016-0259	20200170	65
016-0260	20200180	80
016-0261	20200190	100



Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Затворы и клапаны обратные

Затвор обратный 19ч21бр

Характеристики	Поворотный, из серого чугуна	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, до 225°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0065	23300010	50
032-0066	23300020	80
032-0061	23300030	100
032-0062	23300040	150
032-0063	23300045	200

Затвор обратный (затвор) 19ч016р

Характеристики	Поворотный, из серого чугуна	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, до 225°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0258	23300011	50
032-0259	23300021	80
032-0260	23300031	100
032-0261	23300041	150

Клапан обратный Solka APT.402, Франция

Характеристики	Фланцевый для воды	
Рабочая среда и ее макс. температура	до 130°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	"Solka", Франция	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0094	23300055	40
032-0096	23300060	50
032-0098	23300065	65
032-0099	23300070	80
032-0087	23300080	100
032-0088	23300085	125
032-0089	23300090	150
032-0090	23300100	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Арматура чугунная. Затворы и клапаны обратные

Клапан обратный подъемный 16кч9п

Характеристики	Фланцевый Из ковкого чугуна	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, нефтепродукты, до 225°С	
Ру, МПа	25	
Производитель	ОАО "Семеновский арматурный завод"	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0267	23300111	25
032-0268	23300121	40
032-0269	23300131	50
032-0270	23300141	65
032-0271	23300151	80

Клапан обратный подъемный 16кч3п

Характеристики	Фланцевый, из ковкого чугуна	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, до 225°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	"Семеновский арматурный завод"	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0100	23300480	25
032-0101	23300490	32
032-0102	23300500	40
032-0103	23300510	50

Клапан обратный подъемный 16кч11п

Характеристики	Муфтовый для воды и пара	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, до 225°С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	"Семеновский арматурный завод"	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0080	23300165	15
032-0081	23300175	20
032-0082	23300185	25
032-0083	23300195	32
032-0084	23300205	40
032-0085	23300215	50

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Клапан обратный СВ 3440 АРТ.402

Характеристики	Двухстворчатый, уплотнение EPDM	
Рабочая температура	Траб= от +30 до +110оС, Тмакс=130˚С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель	“Tecofi”, Франция	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
032-0057	23300280	40
032-0058	23300290	50
032-0059	23300300	65
032-0060	23300310	80
032-0053	23300320	100
032-0054	23300330	125
032-0055	23300340	150
032-0056	23300350	200

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый

Характеристики	Хромированный чугун с добавлением шаровидного графита	
Рабочая температура	Траб= от -15 до +110оС, Тмакс=130˚С	
Ру, МПа	1,6	
Производитель		
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	
032-0072	23300351	50
032-0073	23300352	65
032-0074	23300353	80
032-0068	23300354	100
032-0069	23300355	125
032-0070	23300356	150
032-0071	23300357	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Регуляторы расхода воды

Регулятор расхода воды

Характеристики	Фланцевый типа РР	
Рабочая температура	150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	РУП “Гомельский завод “Комунальник”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
033-0251	23000060	10
033-0252	23000070	50

Регулятор расхода воды

Характеристики	Фланцевый типа РР в комплекте с крестовиной	
Рабочая температура	150˚С	
Ру, МПа	1,0	
Производитель	РУП “Гомельский завод “Комунальник”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
033-0253	23000055	25
033-0254	23000065	40
033-0255	23000075	80



Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru