Split by PDF Splitter



Термометр керосиновый прямой

Характеристики	Измерение температуры среды в трубопроводах и сосудах Материал (основной) стекло, керосин (толуол)	
Рабочая среда	Вода, пар	
Ру, МПа		
Производитель	Россия	
Номенклатурный номер	Шкала прибора	Длина ножки L
083-0365	0+100	66
083-0366	0+150	66
083-0367	0+200	66
083-0368	0+100	103
083-0369	0+150	103
083-0361	0+200	103
083-0368	0+100	163
083-0369	0+150	163
083-0361	0+200	163

Термометр биметаллический (ТБ)

Характеристики	Измерение температуры в различных областях техники Предел измерений 0 +160С Конструкция-осевое исполнение.	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар	
Ру, МПа	0,6	
Производитель	Россия	
Номенклатурный номер	Диаметр корпуса, мм	Длина штока, мм
083-0365	63	40
083-0366	63	60
083-0367	63	80
083-0368	80	40
083-0365	80	60
083-0366	80	80
083-0367	80	100
083-0368	100	40
083-0369	100	60
083-0368	100	80
083-0369	100	100

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Измерительные приборы

Термометр виброустойчивый прямой ТТ-В

Характеристики	Для измерений в условиях вибрации температуры жидких и газообразных сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам	
Производитель	Россия	
Номенклатурный номер	Шкала прибора	Длина ножки L
083-0365	0...+160С	64

Манометры МП-100,МП-160

Характеристики	Для измерение избыточного давления в сосудах и трубопроводах Класс точности 1,5 Межповерочный интервал 1год. Материал (основной) сталь с черным покрытием			
Рабочая среда и ее макс. температура	Нейтральная,+50С			
Производитель	Белорусь.			
Номер по прайс-листу	Марка	Предел измерений МПа	Диаметр корпуса мм	Резьба
084-0258	МП-100-6	0-0,6	100	М20х1,5
084-0281	МП-100-10	0-1,0	100	М20х1,5
084-0259	МП-100-16	0-1,6	100	М20х1,5
084-0282	МП-100-25	0-2,5	100	М20х1,5
084-0282	МП-160-6	0-0,6	160	М20х1,5
084-0260	МП-160-10	0-1,0	160	М20х1,5
084-0283	МП-160-16	0-1,6	160	М20х1,5
084-0308	МП-160-25	0-2,5	160	М20х1,5
084-0251	МП-100-6	0-0,6	100	G1/2B
084-0274	МП-100-10	0-1,0	100	G1/2B
084-0301	МП-100-16	0-1,6	100	G1/2B
084-0252	МП-100-25	0-2,5	100	G1/2B
084-0275	МП-160-6	0-0,6	160	G1/2B
084-0302	МП-160-10	0-1,0	160	G1/2B
084-0253	МП-160-16	0-1,6	160	G1/2B
084-0276	МП-160-25	0-2,5	160	G1/2B



Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter

Термоманометр ТМТБ

Характеристики	Комбинированные приборы для измерения давления и температуры в системах отопления, водоснабжения, бойлерах и т.д. Класс точности 2,5 Диаметр корпуса 80 мм Корпус-сталь, патрубок-латунь Присоединение осевое: G1 - G1/2Д; G - M18x1		
Производитель	Россия		
Номер по прайс-листу	Наименование	Предел измерений	Температура среды
085-0093	23000360	0-0,6 МПа	120С
085-0094	23000365	0-0,6 МПа	150С
085-0095	23000370	0-1,0 МПа	120С
085-0096	23000375	0-1,0 МПа	150С
085-0105	23000230	0-1,6 МПа	120С
085-0108	23000231	0-1,6 МПа	150С

Счетчик домовый для холодной и горячей воды СКБ

Характеристики	Предназначен для измерения суммарного расхода воды в системах тепло водоснабжения. Одноструйный сухоходный крыльчатый. Давление условное 16 кгс/см2 Температура рабочей среды 90С Присоединение штуцерное. Межповерочный интервал при эксплуатации на холодной воде-6 лет; при эксплуатации на горячей воде- 4 года.			
Производитель	Россия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	СКБ-20	2.5	0.05	5.0
086-0494	СКБ-25	3.5	0.07	7.0
086-0495	СКБ-32	6.0	0.12	12.0
086-0496	СКБ-40	10.0	0.2	20.0

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216
Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Счетчик квартирный крыльчатый универсальный СВК 15-3-2

Характеристики	Предназначен для измерения суммарного расхода воды в системах водоснабжения Одноструйный сухоходный крыльчатый. Горячая и холодная вода.Температура рабочей среды 90С Давление условное 10 кгс/см2. Расход номинальный 1,5 м3/час Расход минимальный 0,06; 00,3 м3/час Расход максимальный 3,0 м3/час Присоединение штуцер G3/4.	
Производитель	Россия	
Номер по прайс-листу	Наименование	Ду
086-0093	СВК-15-3-2	15

Счетчик домовый для холодной воды ВСХ

Характеристики	Предназначен для учета расхода холодной воды в системах тепло-водоснабжения.Крыльчатый одноструйный счетчик. Температура рабочей среды 50С. Давление условное 16 кгс/см2.Присоединение штуцерное. Межповерочный интервал 6 лет			
Производитель	Россия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	ВСХ-25	3,5	0,14	7,0
086-0494	ВСХ-32	6,0	0,24	12,0
086-0495	ВСХ-40	10,0	0,3	20,0

Счетчик домовый для горячей воды ВСГ

Характеристики	Предназначен для учета расхода горячей воды в системах тепло-водоснабжения.Крыльчатый одноструйный счетчик. Температура рабочей среды 150С. Давление условное 16 кгс/см2.Присоединение штуцерное. Межповерочный интервал 6 лет			
Производитель	Россия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	ВСГ-20	3,5	0,14	7,0
086-0494	ВСГ-25	6,0	0,24	12,0
086-0495	ВСГ-32	10,0	0,3	20,0

Split by PDF Splitter

Счетчик турбинный для холодной воды ВСХН

Характеристики	Предназначен для учета расхода холодной воды в системах тепло-водоснабжения.Турбинный счетчик. Температура рабочей среды 50С. Давление условное 16 кгс/см2.Присоединение фланцевое. Межповерочный интервал 6 лет			
Производитель	Россия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	ВСХН-40	30	0,45	60
086-0494	ВСХН-50	50	0,45	90
086-0495	ВСХН-65	60	0,6	120
086-0496	ВСХН-80	120	0,6	200
086-0494	ВСХН-100	230	0,9	300
086-0495	ВСХН-125	250	1,5	350
086-0496	ВСХН-150	400	2,0	600

Счетчик турбинный для горячей воды ВСГН

Характеристики	Предназначен для учета расхода горячей воды в системах тепло-водоснабжения.Турбинный счетчик. Температура рабочей среды 150С. Давление условное 16 кгс/см2.Присоединение фланцевое. Межповерочный интервал 6 лет			
Производитель	Россия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	ВСХН-40	15	0,7	30
086-0494	ВСХН-50	15	0,7	30
086-0495	ВСХН-65	25	1,0	60
086-0496	ВСХН-80	45	1,6	90
086-0494	ВСХН-100	70	2,4	140
086-0495	ВСХН-125	100	4,0	200
086-0496	ВСХН-150	150	2,0	300

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Счетчики квартирные крыльчатые для горячей и холодной воды Minomess

Характеристики	Предназначен для измерения суммарного расхода воды в системах водоснабжения. Одноструйный сухоходный крыльчатый счетчик с защитой от внешнего магнитного воздействия.Диаметр корпуса 65мм.Среда рабочая-вода Давление условное 10 кгс/см2 Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах.Межповерочный интервал при эксплуатации на холодной воде-6 лет; при эксплуатации на горячей воде- 4 года.			
Производитель	Германия			
Номер по прайс-листу	Наименование	Qном, м3/час	Qmin, м3/час	Qmax, м3/час
086-0493	Ду 15 (Т<90С)	1,5	0,06;0,03	3,0
086-0494	Ду 20 (Т<90С)	1,5	0,06;0,03	3,0
086-0495	Ду 15 (Т<40С)	1,5	0,06;0,03	3,0
086-0496	Ду 20 (Т<40С)	1,5	0,06;0,03	3,0

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru