Split by PDF Splitter



Задвижка 30с99нж

Характеристики	Ручная, фланцевая	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, нефтепродукты, до 300˚С	
Ру, МПа	2,5	
Производитель	АООТ “Знамя Труда”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
019-0220	22100320	100
019-0221	22100330	150
019-0222	22100340	200
019-0223	22100350	250

Задвижка 30с15нж

Характеристики	Ручная, фланцевая	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, нефтепродукты, до 450˚С	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	ОАО “ЮКМЗ ТПА”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
019-0227	22200150	50
019-0228	22200160	80
019-0224	22200170	100
019-0225	22200180	150
019-0226	22200190	200

Задвижка 30с95нж

Характеристики	Ручная, фланцевая	
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, пар, нефтепродукты, до 425˚С	
Ру, МПа	4,0	
Производитель	ОАО “Армагус”	
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер	Ду
019-0232	22200200	50
019-0233	22200210	80
019-0229	22200220	100
019-0230	22200230	150
019-0231	22200240	200

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Электроприводы для задвижек

Электропривод НБ-03 (6099.098-03М1)



Характеристики	Момент крутящий Нм (кгс*м): 100-250 (10-25) Угловая скорость вращения выходного вала(рад/с): 2,62 Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры min/max: 36/200 Мощность эл. двигателя, кВт: 1,32 Электропитание: I - перем.; U=380 В (трехфазн.)
Рабочая температура	от -40˚С до +40˚С
Производитель	“Тулаэлектропривод”
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер
020-0007	22700010

Электропривод с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента общего назначения типа Н-А (05;10)



Характеристики	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры min/max 10/45 Электропитание I - перемен.; U=380 В (трехфазн.)
Рабочая температура	от -40˚С до +40˚С
Производитель	“Тулаэлектропривод”
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер
020-0004	22700170
020-0005	22700180

Электропривод НА-04

Характеристики	Момент крутящий Нм (кгс*м): 25-60 (2,5-6) Угловая скорость вращения выходного вала(рад/с): 1,26 Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры min/max: 10/45 Мощность эл. двигателя, кВт: 0,18 Электропитание: I - перемен.;U=380 В (трехфазн.)
Рабочая температура	от -40˚С до +40˚С
Производитель	“Тулаэлектропривод”
Номер по прайс-листу	Номенклатурный номер
020-0002	22700185

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Split by PDF Splitter



Электроприводы многооборотные ПЭМ-А (23; 03; 31; 11)

Характеристики	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры min/max 10/45 Температура окружающей среды -40+50 Электропитание 1 - перемен.; U=380 В (трехфазн.)
Рабочая температура	от -40˚С до +50˚С
Производитель	ОАО "ЗЭиМ"
Номер по прайс-листу	**Номенклатурный номер**
020-0012	22700190
020-0010	22700200
020-0013	22700210
020-0011	22700220

Электропривод ПЭМ-Б6 (7)

Характеристики	Момент крутящий Нм (кгс*м): 100-300 (10-30) Угловая скорость вращения выходного вала(рад/с): 2,62 Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры min/max: 35/60 Мощность эл. двигателя, кВт: 0,55 Электропитание: 1 - перемен.; U=380 В (трехфазн.)
Рабочая температура	от -40˚С до +50˚С
Производитель	ОАО "ЗЭиМ"
Номер по прайс-листу	**Номенклатурный номер**
020-0014	22700230

664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

Элеваторы

Элеватор

Характеристики	Фланцевый		
Рабочая среда и ее макс. температура	Вода, до 150˚С		
Ру, МПа	1,6		
Производитель	ОАО "Гидрозавтор", Россия		
Номер по прайс-листу	**Номенклатурный номер**	**Примечание**	**Ду**
021-0422	23000010	№1 сопло 3 мм	40/50
021-0423	23000020	№2 сопло 4 мм	40/50
021-0424	23000030	№3 сопло 5 мм	50/80
021-0425	23000040	№4 сопло 6 мм	50/80

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru